

Technische Daten KIA pro_cee'd JD ab Modell 2013												
MODELL												
Motor	1,4 CVVT	1,4 CVVT ISG	1,6 GDI	1,6 GDI DCT	1,6 GDI ISG	1,6 T-GDI	1,4 CRDI	1,4 CRDI ISG	1,6 CRDI	1,6 CRDI ISG	1,6 CRDI	
Getriebe	Schaltgetriebe		Schaltgetriebe	Doppelkupplungsgetriebe	Schaltgetriebe		Schaltgetriebe		Schaltgetriebe	Automatik		
<b>MASS &amp; GEWICHTE</b>												
Länge	mm 4310											
Breite	mm 1780											
Höhe	mm 1430											
Radstand	mm 2650											
Spur vorne	mm 1549 - 1563 (je nach Reifengröße)											
Spur hinten	mm 1553 - 1571 (je nach Reifengröße)											
Kofferraumvolumen (VDA)	Liter 380 (bei 5 Personen) bis 1.225 (bei umgeklappter Rückbanklehne)											
Leergewicht	kg 1239	kg 1239	kg 1250	kg 1277	kg 1277	kg 1329	kg 1345	kg 1345	kg 1358	kg 1358	kg 1365	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	kg 1820	kg 1820	kg 1820	kg 1840	kg 1820	kg 1850	kg 1920	kg 1920	kg 1920	kg 1920	kg 1940	
max. Anhängelast gebremst	kg 1200	kg 1200	kg 1400	kg 1300	kg 1400	kg 1500	kg 1500	kg 1500	kg 1500	kg 1500	kg 1300	
max. Anhängelast ungebremst	kg 600	kg 600	kg 600	kg 600	kg 600	kg 600	kg 650	kg 650	kg 650	kg 650	kg 650	
Stützlast	kg 60	kg 60	kg 60	kg 60	kg 60	kg 60	kg 75	kg 75	kg 75	kg 75	kg 75	
Sitzplätze	Personen 5											
<b>LEISTUNG</b>												
Treibstoffverbrauch ** (l/100 km)	Stadt	7,9 (8,4)	7,2 (7,4)	7,8 (8,0)	7,8 (8,0)	6,6 (6,8)	9,7	5,3 (5,4)	4,7 (4,9)	4,9 (5,2)	4,1 (4,2)	7,2
	Länd	4,9 (4,8)	4,6 (4,8)	4,7 (4,8)	4,8 (4,9)	4,4 (4,5)	6,1	3,5 (3,8)	3,6 (3,7)	3,7 (3,8)	3,5 (3,6)	4,5
CO <sub>2</sub> (g/km)	Gesamt	6,0 (6,1)	5,8 (5,8)	5,8 (6,1)	6,0 (6,1)	5,2 (5,4)	7,4	4,1 (4,3)	4,0 (4,2)	4,1 (4,3)	3,7 (3,8)	5,5
	Beschleunigung (0-100km/h)*	sek. 13,9 (14,3)	13,0 (13,5)	13,5 (14,0)	13,7 (14,0)	11,9 (12,4)	17,1	10,9 (11,4)	10,5 (10,9)	10,9 (11,4)	9,7 (10,0)	14,6
Höchstgeschwindigkeit	km/h 182	182	195	195	195	230	170	170	197 (94kW)	185	186	
Wendekreisradius	m 5,3											
<b>MOTOR</b>												
Type	4-Zylinder Benzinmotor mit variabler Ventilsteuerung (wahlweise mit Start&Stop System)		4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung und variabler Ventilsteuerung (wahlweise mit Start&Stop System)		4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung und variabler Ventilsteuerung Steuerkette		4-Zylinder Turbodieselmotor mit variabler Turboladergeometrie (wahlweise mit Start&Stop System)					
Ventilsteuerung												
Hubraum	cc 1.396		1.591		1.591		1.396		1.582			
Bohrung x Hub	mm 77 x 74,99		77 x 85,44		77 x 85,44		75 x 79		77,2 x 84,5			
Kompression	10,5		11,0		9,5		17,0		17,0			
Max. Leistung	kW (PS)/min 73,2 (100) / 5.500		99 (135) / 6.300		150 (204) / 6.000		66 (90) / 4.000		81 (110) bzw. 94 (128) / 4.000 (Autom.nur mit 94kW)			
Max. Drehmoment	Nm/min 137 / 4.200		164 / 4.850		265 / 1.750 - 4.500		220 / 1.500 - 2.750		260 / 1.900 - 2.750			
Abgasklasse	Euro 5											
<b>KRAFTSTOFFANLAGE</b>												
Kraftstoffzufuhr	Multi Point Einspritzanlage		elektronisch gesteuerte Benzin-Direkteinspritzung				Common Rail Einspritzanlage					
Oktanzahl	95		95				Diesel					
Tankinhalt	lit. 53											
<b>KRAFTÜBERTRAGUNG</b>												
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung		Doppelkupplung		Einscheiben Trockenkupplung				hydr. Drehmomentwandler			
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe		6-Gang Schaltgetriebe		6-Gang Schaltgetriebe				6-Gang Automatikgetriebe			
Übersetzung	1. Gang	3,769	3,615	3,615	3,769	3,308	3,769	3,636	3,769	4,212		
	2. Gang	2,045	1,955	1,955	2,045	1,962	2,040	1,962	2,040	2,637		
	3. Gang	1,370	1,370	1,303	1,370	1,323	1,189	1,189	1,189	1,800		
	4. Gang	1,036	1,036	0,943	1,036	1,024	0,844	0,844	0,844	1,386		
	5. Gang	0,893	0,839	0,939	0,839	0,825	0,702	0,702	0,702	1,000		
	6. Gang	0,774	0,727	0,743	0,688	0,702	0,596	0,596	0,596	0,772		
	Retourgang	3,700	3,700	4,657	3,700	3,583	3,583	3,583	3,583	3,385		
Achsübersetzung	4,400	4,267	3,762	4,059	4,467	4,188	3,941	3,471	3,064			
<b>LENKUNG</b>												
Typ	Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung											
<b>AUFHÄNGUNG</b>												
	Vorne		McPherson Einzelradaufhängung									
	Hinten		Einzelradaufhängung mit Mehrlenkerachse									
<b>BREMSANLAGE</b>												
ABS serienmäßig	Vorne		innenbelüftete Scheibenbremsen									
	Hinten		Scheibenbremsen									
<b>REIFEN UND RÄDER</b>												
Reifen	195/65 R15 oder 205/55 R16 oder 225/45 R17, 225/40 R18 (nur T-GDI)											
Räder	6.0Jx15 ET46 (Stahlfelge) oder 6.5Jx16 ET51 (Stahlfelge) bzw. ET50 (Leichtmetalfelge) oder 7.0Jx17 ET53 (Leichtmetalfelge); 7.5Jx18 ET55 (nur T-GDI)											
<b>Garantie &amp; Wartung</b>												
Wartungsintervall	alle 24 Monate oder 30.000km; bei den Benzinmodellen ist alle 12 Monate oder 15.000km ein Ölwechsel+Ölfilter durchzuführen											
Garantie ***	gesamtes Fahrzeug	7 Jahre oder 150.000km (je nachdem was zuerst eintritt)										
	Lackierung	5 Jahre oder 150.000km (je nachdem was zuerst eintritt)										
	Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung										
	Navigations Update	7 Jahre bei werkseitig verbautem Navigationsgerät										
Audio & Navigationsgeräte	3 Jahre oder 100.000km (je nachdem was zuerst eintritt, gilt nur für werkseitig verbaute Radio & Navigationsgeräte)											

\*Gemessen von KIA Motors Corporation

**Hinweis:** Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österreichmodelle gemäß Ausstattungsübersicht. \*\* Der Treibstoffverbrauch wurde nach EG Richtlinie ermittelt. Die Treibstoffverbrauchswerte können je nach Ausstattungsvariante (z.B. Active Pro) abweichend sein und aus Platzgründen können nicht alle Verbrauchswerte angeführt werden. Die tatsächlichen Treibstoffverbrauchswerte können je nach Fahrstil, Einsatzbedingungen, Beladungszustand, etc. von den gemäß EG Richtlinie ermittelten Werten abweichen. \*\*\* Für einen Garantieanspruch ist die vorgeschriebene regelmäßige Wartung laut Hersteller einzuhalten. Von der Fahrzeuggarantie sind bestimmte Teile (z.B. Verschleißteile wie Bremse, Kupplung, Glühlampen, Wischerblätter, etc.) ausgenommen bzw. weisen eine eingeschränkte Garantiezeit auf (z.B. Batterie 24 Monate). Ebenso gelten für gewerblich genutzte Fahrzeuge eingeschränkte Garantiebedingungen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren KIA Partner

## Technische Daten KIA cee'd JD ab Modell 2013

Modell												
Motor	1,4 CVVT	1,4 CVVT ISG	1,6 GDi	1,6 GDi DCT	1,6 GDi ISG	1,6 T-GDi	1,4 CRDi	1,4 CRDi ISG	1,6 CRDi	1,6 CRDi ISG	1,6 CRDi	
Getriebe	Schaltgetriebe		Schaltgetriebe	Doppelkupplungsgetriebe	Schaltgetriebe		Schaltgetriebe		Schaltgetriebe		Automatik	
<b>MASSE &amp; GEWICHTE</b>												
Länge	mm											
Breite	mm											
Höhe	mm											
Radstand	mm											
Spur	mm											
Spur vorne	1549 - 1563 (je nach Reifengröße)											
Spur hinten	1553 - 1571 (je nach Reifengröße)											
Kofferraumvolumen (VDA)	Liter											
	380 (bei 5 Personen) bis 1.318 (bei umgeklappter Rückbanklehne)											
Leergewicht	1245	1245	1255	1286	1255	1352	1352	1352	1362	1340	1372	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1820	1820	1820	1840	1720	1870	1910	1910	1920	1810	1940	
max. Anhängelast gebremst	1200	1200	1400	1300	1400	1400	1500	1500	1500	1500	1300	
max. Anhängelast ungebremst	600	600	600	600	600	600	600	650	650	650	650	
Sitzlast	60	60	60	60	60	60	75	75	75	75	75	
Sitzplätze	Personen											
	5											
<b>LEISTUNG</b>												
Treibstoffverbrauch **	Stadt	7,9 (8,4)	7,2 (7,4)	7,8 (8,0)	7,8 (8,0)	6,6 (6,8)	9,7	5,3 (5,4)	4,7 (4,9)	4,9 (5,2)	4,1 (4,2)	7,2
	Land	4,9 (4,8)	4,6 (4,8)	4,7 (4,8)	4,8 (4,9)	4,4 (4,5)	6,1	3,5 (3,8)	3,6 (3,7)	3,7 (3,8)	3,5 (3,6)	4,5
	Gesamt	6,0 (6,1)	5,6 (5,8)	5,8 (6,1)	6,0 (6,1)	5,2 (5,4)	7,4	4,1 (4,3)	4,0 (4,2)	4,1 (4,3)	3,7 (3,8)	5,5
CO2 (g/km)	Gesamt	139 (143)	130 (135)	135 (140)	137 (140)	119 (124)	171	109 (114)	105 (109)	109 (114)	97 (100)	145
Beschleunigung (0-100km/h)*	sek.	12,8	9,9	10,8	10,8	10,2	7,7	13,5	10,9 bis 12,7	10,9 bis 12,7	12,3	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	182	182	195	195	195	230	170	170	197 (94kW) / 185 (81kW)	186	
Wendekreisradius	m	5,3										
<b>MOTOR</b>												
Type	4-Zylinder Benzinmotor mit variabler Ventilsteuerung (wahlweise mit Start&Stop System)			4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung und variabler Ventilsteuerung (wahlweise mit Start&Stop System)		4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung und variabler Ventilsteuerung		4-Zylinder Turbodieselmotor mit variabler Turboladengeometrie (wahlweise mit Start&Stop System)				
Ventilsteuerung	Steuerkette											
Hubraum	cc	1.396		1.591		1.591		1.396		1.582		
Bohrung x Hub	mm	77 x 74,99		77 x 85,44		77 x 85,44		75 x 79		77,2 x 84,5		
Kompression		10,5		11,0		9,5		17,0		17,0		
Max. Leistung	kW (PS)/min-1	73,2 (100) / 5.500		99 (135) / 6.300		150 (204) / 6.000		66 (90) / 4.000		81 (110) bzw. 94 (128) / 4.000 (Autom.nur mit 94kW)		
Max. Drehmoment	Nm/min-1	137 / 4.200		164 / 4.850		265 / 1.750 - 4.500		220 / 1.500 - 2.750		260 / 1.900 - 2.750		
Abgasklasse		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		
<b>KRAFTSTOFFANLAGE</b>												
Kraftstoffzufuhr	Multi Point Einspritzanlage			elektronisch gesteuerte Benzin-Direkteinspritzung				Common Rail Einspritzanlage				
Oktananzahl	95			95				Diesel				
Tankinhalt	lit.											
	53											
<b>KRAFTÜBERTRAGUNG</b>												
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung			Doppelkupplung		Einscheiben Trockenkupplung				hydr.Drehmomentwandler		
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe											
	6-Gang Automatikgetriebe											
Übersetzung	1. Gang	3,769	3,615	3,615	3,769	3,308	3,769	3,636	3,769	3,769	4,212	
	2. Gang	2,045	1,955	1,955	2,045	1,962	2,045	1,962	2,045	2,045	2,637	
	3. Gang	1,370	1,370	1,303	1,370	1,323	1,370	1,189	1,189	1,189	1,800	
	4. Gang	1,036	1,036	0,943	1,036	1,024	1,036	0,844	0,844	0,844	1,386	
	5. Gang	0,893	0,839	0,839	0,893	0,825	0,893	0,702	0,702	0,702	1,000	
	6. Gang	0,774	0,727	0,743	0,774	0,688	0,774	0,596	0,596	0,596	0,772	
	Retourgang	3,700	3,700	4,657	3,700	3,583	3,700	3,583	3,583	3,583	3,385	
Achsübersetzung	4,400	4,267	3,762	4,400	4,467	4,467	4,188	3,941	3,471	3,064		
<b>LENKUNG</b>												
Typ	Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung											
<b>AUFHÄNGUNG</b>												
Vorne	McPherson Einzelradaufhängung											
Hinten	Einzelradaufhängung mit Mehrlenkerachse											
<b>BREMSEANLAGE</b>												
ABS serienmäßig	innenbelüftete Scheibenbremsen											
	Scheibenbremsen											
<b>REIFEN UND RÄDER</b>												
Reifen	195/65 R15 oder 205/55 R16 oder 225/45 R17: 225/40 R18 (nur T-GDi)											
Räder	6,0Jx15 ET46 (Stahlfelge) oder 6,5Jx16 ET51 (Stahlfelge) bzw. ET50 (Leichtmetallfelge) oder 7,0Jx17 ET53 (Leichtmetallfelge); 7,5Jx18 ET55 (nur T-GDi)											
<b>Garantie &amp; Wartung</b>												
Wartungsintervall	alle 24 Monate oder 30.000km; bei den Benzinmodellen ist alle 12 Monate oder 15.000km ein Ölwechsel+Ölfilter durchzuführen											
Garantie ***	gesamtes Fahrzeug	7 Jahre oder 150.000km (je nachdem was zuerst eintritt)										
	Lackierung	5 Jahre oder 150.000km (je nachdem was zuerst eintritt)										
	Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung										
	Navigations Update	7 Jahre bei werkseitig verbaute Navigationsgerät										
Audio & Navigationsgeräte	3 Jahre oder 100.000km (je nachdem was zuerst eintritt, gilt nur für werkseitig verbaute Radio & Navigationsgeräte)											

\*Gemessen von KIA Motors Corporation

**Hinweis:** Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österreichmodelle gemäß Ausstattungsübersicht. \*\* Der Treibstoffverbrauch wurde nach EG Richtlinie ermittelt. Die Treibstoffverbrauchswerte können je nach Ausstattungsvariante (z.B. Active Pro) abweichend sein und aus Platzgründen können nicht alle Verbrauchswerte angeführt werden. Die tatsächlichen Treibstoffverbrauchswerte können je nach Fahrstil, Einsatzbedingungen, Beladungszustand, etc. von den gemäß EG Richtlinie ermittelten Werten abweichen. \*\*\* Für einen Garantieanspruch ist die vorgeschriebene regelmäßige Wartung laut Hersteller einzuhalten. Von der Fahrzeuggarantie sind bestimmte Teile (z.B. Verschleißteile wie Bremse, Kupplung, Glühlampen, Wischerblätter, etc.) ausgenommen bzw. weisen eine eingeschränkte Garantiezeit auf (z.B. Batterie 24 Monate). Ebenso gelten für gewerblich genutzte Fahrzeuge eingeschränkte Garantiebedingungen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren KIA Partner