


# Nová Optima SW PHEV MY19 - technické informace



2.0 GDI PHEV GPF	
<b>PŘEVODOVKA</b>	
Převodovka	Automatická 6st.
<b>MOTOR</b>	
Typ paliva	Benzín / elektromotor
Typ motoru	řadový zážehový čtyřválec / Synchronní AC motor s permanentními magnety
Zdvihový objem (ccm)	1,999
Rozvod	DOHC
Max. výkon systému (kW / ot. za min.)	151 / 6 000
Max. točivý moment systému (Nm ot. za min.)	375 / 2 330
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	113 / 6 000
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.)	187 / 5 000
Max. výkon elektromotoru (kW / ot. za min.)	50 / 2 330 - 3 300
Max. točivý moment elektromotoru (Nm ot. za min.)	205 / 0 - 2 330
Kompresní poměr	13,5 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	81 x 97
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>	
Maximální rychlost (km / h)	192
Zrychlení 0-100 km / h (s)	9.7
Normovaná kombinovaná spotřeba paliva	1,4 l / 100 km a 12,3 kWh / 100 km
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon / kombinovaný režim (NEDC)	62 / 1 120
Standardní domácí dobíjení typ 2 (230 AC, 10A)	5 - 6 hod.
Max dobíjení typ 2 (230 AC, 16A, 3,3 kW)	2 - 3 hod.
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	33
<b>HMOTNOST</b>	
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 815 - 1 880
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	2 270
Užitečná hmotnost (kg)	390 - 455
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1,500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 855 / 1 860 / 1 470 (se střešními ližinami)
Rozvor náprav (mm)	2805
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	17": 1 602 / 1 609
Přední / zadní převis (mm)	965 / 1 085
Minimální světlá výška (mm)	135
Poloměr otáčení (m)	5.45
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Objem zav. prostoru min/max VDA (l)	440 / 1 574
Objem palivové nádrže (l)	55
Kapacita baterií	11,26 kWh / 31,3 Ah (360 V)
<b>PODVOZEK</b>	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>ŘÍZENÍ</b>	Hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy dvouokružové hydraulické s rekuperací kinetické energie IBAU , vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	215/55 R17

ESC - elektronický stabilizační systém, BAS -brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce

Hodnoty spotřeba paliva a emisí homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC.

Objem zavazadelniku dle VDA 211/213/214

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem si vyhražuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.