

Nové Picanto - technické informace



	1.0 CVVT	1.0 CVVT	1.25 CVVT	1.25 CVVT A/T	1.0 T-GDI GPF
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 5st.	Automatická 4st.	Manuální 5st.	Automatická 4st.	Manuální 5st.
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1 248	1 248	998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. min.)	49,3 / 5 500	49,3 / 5 500	61,8 / 6 000	61,8 / 6 000	73,6 / 4 500
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	96 / 3 500	97 / 3 500	122 / 4 000	122 / 4 000	172 / 1 500 - 4 000
Kompresní poměr	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5:1	10,0:1
Vrtání x zdvih (mm)	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0	71,0 x 78,8	71,0 x 78,8	71,0 x 84,0
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA					
Maximální rychlost (km / hod.)	161	148	173	161	180
Zrychlení 0 - 100 km / h (s)	14,3	14,5	12,0	13,7	10,1
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	5,8 - 6,0	5,9 - 6,1	6,3 - 6,4	6,5 - 7,0	6,2 - 6,4
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	4,4 - 4,5	5,2 - 5,2	4,6 - 4,6	5,5 - 5,5	4,4 - 4,4
Komb. spotřeba (l / 100 km)	4,9 - 5,0	5,5 - 5,5	5,2 - 5,3	5,9 - 6,0	5,1 - 5,2
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	113 - 115	125 - 127	119 - 121	135 - 138	116 - 118
HMOTNOST					
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	935 - 1 018	935 - 1 028	939 - 1 051	959 - 1 058	959 - 1 058
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,405
Užitečná hmotnost (kg)	382 - 465	372 - 465	349 - 461	342 - 441	332 - 392
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	-	-	-	-	-
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	-	-	-	-	-

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	3 595 / 1 595 / 1 485 (X-Line: 3 670 / 1 595 / 1 500)
Rozvor náprav (mm)	2,400
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 420 / 1 423
Přední / zadní převis (mm)	675 / 520 (X-Line : 710/560)
Minimální světlá výška (mm)	141 (X-Line: 156)
Poloměr otáčení (m)	4,7
Maximální zatížení střechy	60
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	255 / 1010
Objem palivové nádrže (l)	35
Počet míst	5
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči Vzadu vlečná ramena spojená torzní příčkou, plynovými tlumiči
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Brzdy dvouokruhové s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní bubnové (kotoučové) - v závislosti na výbavě, vybavené systémem ESC s funkcí SLS, ABS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	
	175 / 65 R14, 195 / 45 R16 - v závislosti na výbavě

- ESC - elektronický stabilizační systém, SLS - Směrová stabilizace vozidla při brzdění, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent rozjezdu do kopce

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC.

- Objem zavazadlového prostoru dle VDA

- Vyše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění