

ProCeed MY20 - technické informace

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.4 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG	1.6 CRDi SCR ISG
PŘEVODOVKA				
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
	-	DCT 7st.	DCT 7st.	DCT 7st.
MOTOR				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	1 353	1 591	1 598
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	88 / 6 000	103 / 6 000	150 / 6 000	100 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	320 / 2 000 - 2 250
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	15,9 : 1
Vrtání x zdvih / mm	71,0 x 84,0	71,6 x 84,0	77,0 x 85,44	77,0 x 85,8
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	72 71	70 70	72 69
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,3 / 3 750	89,2 / 3 750 81,8 / 3 750	84,9 / 3 750 89,2 / 3 750	73,6 / 3 000 73,2 / 3 000
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA				
Maximální rychlost (km / hod.) MT	190	210	230	200
Maximální rychlost (km / hod.) AT	-	205	225	200
Zrychlení 0-100 km / h (s) MT	11,3	9,1	7,6	10,4
Zrychlení 0-100 km / h (s) AT	-	9,4	7,5	10,1
Kombinovaná spotřeba MT (l / 100 km)	5,6 - 6,1	5,9 - 6,4	7,4	4,8 - 5,2
Kombinovaná spotřeba AT (l / 100 km)	-	6,0 - 6,5	7,2	5,1 - 5,3
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	-	135 - 146	169	125 - 136
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)	127 - 139	137 - 147	163	133 - 138
HMOTNOST (v kg)				
Provozní hmotnost maximální MT	1 466	1 484	1 513	1 544
Provozní hmotnost maximální AT	-	1 511	1 540	1 571
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla MT	1 820	1 840	1 870	1 900
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla AT	-	1 870	1 900	1 920
Max. hmotnost brzděného přívěsu MT	1200	1 000	1 410	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu AT	-	1 000	1 410	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu MT	600	450	600	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu AT	-	450	600	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 605 / 1 800 / 1 422
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 559 / 1 567 - 17" kola , 1 555 / 1 563 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	885 / 1 070
Minimální světlá výška (mm)	135
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	594 / 1 545
Objem palivové nádrže (l)	50
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
	Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS
	ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	
	225 / 45 R17 - GT Line, 225 / 40 R18 - GT



- Hodnoty spotřeby paliva a emise homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

01.01.2021