

Nové Rio - technické informace



	1.2 DPI ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG 7DCT	1.0 T-GDI GPF ISG MHEV	1.0 T-GDI GPF ISG MHEV
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 5.st.	Manuální 6.st.	Automatická 7.st. DCT	Manuální 6.st. iMT	Automatická 7.st. DCT
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec
Zdvihový objem (ccm)	1 197	998	998	998	998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Maximální výkon (kW / ot.za min.)	61.8 / 6 000	73.6 / 4 500 - 6 000	73.6 / 4 500 - 6 000	88.3 / 6 000	88.3 / 6 000
Maximální točivý moment (Nm / ot. za min.)	117.7 / 4 200	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	200 / 2 000 - 3 500
Kompresní poměr	11:01	10.5:1	10.5:1	10.5:1	10.5:1
Vrtání x zdvih (mm)	71.0 x 75.6	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	73,9	74,7	73,9	74,7
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73 / 3 750	69 / 3 750	70 / 3 750	69 / 3 750	70 / 3750
MAX. RYCHLOST					
Maximální rychlost (km / hod.)	173	188	185	190	190
Zrychlení 0-100 km/h/ (s)	13,1	10,4	11,4	10,2	10,3
SPOTŘEBA PALIVA					
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	6.3 - 6.4	5.5 - 6	5.2 - 5.5	4.8 - 4.9	4.7 - 5.4
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	4 - 4.4	3.8 - 4.3	4 - 4.3	3.8 - 4.2	3.9 - 4.2
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km)	4.9 - 5.2	4.5 - 4.9	4.5 - 4.8	4.2 - 4.5	4.2 - 4.6
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	111 - 118	102 - 112	102 - 109	95 - 102	96 - 106
HMOTNOST					
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	1 045 - 1 143	1 100 - 1 198	1 125 - 1 223	1 130 - 1 228	1 155 - 1 253
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 570	1 620	1650	1650	1680
Užitečná hmotnost (kg)	427 - 525	422 - 520	427 - 525	422 - 520	427 - 525
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	910	900	900	900	900
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450	450	450	450	450

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 065 / 1 725 / 1 450
Rozvor náprav (mm)	2 580
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 518 / 1 524 - 15" kola, 1 512 / 1 518 - 16" kola, 1 512 / 1 518 - 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	830 / 655
Minimální světlá výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5,1
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Objem zavazadlového prostoru min / max (l)	325 / 1 103
Objem palivové nádrže (l)	45
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami. Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou.
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní bubnové, vybavené systémem ESC, ABS, EBD, VSM, BAS, HAC
PNEUMATIKY	185/65 R15, 195/55 R16. 205/45 R17 v závislosti na výbavě

- ESC - elektronický stabilizační systém, EBD - rozdělovač brzdění, VSM - ovládání stability vozidla, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent, TCS - systém regulace prokluzu, HAC - asistent pro rozjezd do kopce

- Hodnoty spotřeby paliva a emise homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC.
- Objem zavazadlového prostoru dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.