

Nový Stinger - technické informace

3.3 V6 T-GDI GPF ISG AWD	
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Automatická 8st.
Pohon	4x4
MOTOR	
Typ paliva	Benzín
Typ motoru	podélně uložený zážehový šestiválec do V
Zdvihový objem (ccm)	3 342
Max. výkon (kW / ot. za min.)	269 / 6 000
Max. točivý moment (Nm ot. za min.)	510 / 1 300 - 4 500
Kompresní poměr	10.0 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	92.0 x 83.8
Plnění emisních limitů	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	69,3
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min.)	81,9 / 3 750
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	
Maximální rychlost (km / h)	270
Zrychlení 0-100 km / h (s)	5,4
Spotřeba paliva kombinovaná (l / 100 km)	10,9
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	247
HMOTNOST	
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 909 - 1 980
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	2 325
Užitečná hmotnost (kg)	345 - 416
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 000
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 830 / 1 870 / 1 400
Rozvor náprav (mm)	2 905
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	19": 1 596 / 1 619
Přední / zadní převis (mm)	831 / 1 095
Minimální světlá výška (mm)	130
Maximální zatížení střechy (kg)	90
Objem zav. prostoru min/max VDA (l)	406 / 1 114
Objem palivové nádrže (l)	60
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení Diferenciál s omezenou svorností
ŘÍZENÍ	Hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy Brembo® dvoukruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, vpředu 4-pístkové a vzadu 2-pístkové ventilované kotoučové brzdy s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC, EBD, VDC
PNEUMATIKY	R19: přední 225/40 a zadní 255/35



ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce, EBD - rozdělovač brzdové tlaku, VDC - dynamické vektorování točivého momentu

Hodnoty spotřeby paliva a emise homologovány dle WLTP.

Objem zavazadelniku dle VDA

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

01.02.2021

Kia Stinger

225/40 R19

MICHELIN 323499

225/40R19 93 Y C1

A **A**

B **B** **B**

C **C**

D **D**

E **E**

71 dB

ABC

2020/740



Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark	MICHELIN
Commercial name or trade designation	PILOT SPORT 4 S GOE
Tyre type identifier	323499
Tyre size designation	225/40R19
Load-capacity index	93
Speed category symbol	Y
Fuel efficiency class	D
Wet grip class	B
External rolling noise class	B
External rolling noise value	71
Severe snow tyre	No
Ice tyre	No
Date of start of production	12/20
Date of end of production	
Load version	XL
Additional information	225/40 R19 93Y XL TL PILOT SPORT 4 S GOE MI

255/35 R20

MICHELIN 761740

255/35R19 96 Y C1

A **A**

B **B** **B**

C **C**

D **D**

E **E**

71 dB

ABC

2020/740



Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark	MICHELIN
Commercial name or trade designation	PILOT SPORT 4 S GOE
Tyre type identifier	761740
Tyre size designation	255/35R19
Load-capacity index	96
Speed category symbol	Y
Fuel efficiency class	D
Wet grip class	B
External rolling noise class	B
External rolling noise value	71
Severe snow tyre	No
Ice tyre	No
Date of start of production	12/20
Date of end of production	
Load version	XL
Additional information	255/35 R19 96Y XL TL PILOT SPORT 4 S GOE MI