

Nový Stonic MY21 - technické informace

	1.2 DPI ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG MHEV	1.0 T-GDI GPF ISG MHEV
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 5.st.	Manuální 6.st.	Automatická 7.st. DCT	Manuální 6.st. iMT	Automatická 7.st DCT
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec
Zdvihový objem (ccm)	1 197	998	998	998	998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Maximální výkon (kW / ot.za min.)	62 / 6 000	74 / 4 500 - 6 000	74 / 4 500 - 6 000	88 / 6 000	88 / 6 000
Maximální točivý moment (Nm / ot. za min.)	118 / 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	200 / 2 000 - 3 500
Kompresní poměr	11:01	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
Vrtání x zdvih (mm)	71 x 75,6	71 x 84	71 x 84	71 x 84	71 x 84
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	70	70	70	70
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73 / 3 750	73,9 / 3 750	74,7 / 3 750	73,9 / 3 750	74,7 / 3 750
MAX. RYCHLOST					
Maximální rychlost (km / hod.)	165	183	180	185	185
Zrychlení 0-100 km/h/ (s)	13,5	10,7	11,7	10,4	10,4
SPOTŘEBA PALIVA					
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km)	5,5 - 6,1	5,4 - 5,8	5,3 - 5,8	5,1 - 5,6	5,1 - 5,6
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	125 - 139	122 - 133	120 - 131	116 - 128	116 - 126
HMOTNOST					
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	1 080 - 1 183	1 120 - 1 223	1 155 - 1 258	1 150 - 1 253	1 185 - 1 288
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 600	1 650	1 680	1 680	1 710
Užitečná hmotnost (kg)	417 - 520	427 - 530	422 - 525	427 - 530	422 - 525
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	910	900	900	900	900
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450	450	450	450	450

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 140 / 1 760 / 1 500 - 15" a 16" kola, 4 140 / 1 760 / 1 520 - 17" kola
Rozvor náprav (mm)	2 580
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 537 / 1 544 - 15" kola, 1 531 / 1 539 - 16" a 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	830 / 730
Minimální světlá výška (mm)	165 - 15" a 16" kola, 183 - 17" kola
Poloměr otáčení (m)	5,1
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Objem zavazadlového prostoru min / max (l)	332 / 1 135 s rezervou, 352 / 1 155 bez rezervy
Objem palivové nádrže (l)	45
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami. Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou.
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní bubnové, vybavené systémem ESC, ABS, EBD, VSM, BAS, HAC
PNEUMATIKY	185/65 R15, 195/55 R16. 205/55 R17 v závislosti na výbavě



ESC - elektronický stabilizační systém, EBD - rozdělovač brzdě síly, VSM - ovládání stability vozidla, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent, TCS - systém regulace prokluzu, HAC - asistent pro rozjezd do kopce

Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.




Objem zavazadlového prostoru dle VDA

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.


01.04.2021

Kia Stonic

185/65 R15



195/55 R16



205/55 R17

