

XCEED MY20 - technické informace

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.4 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG	1.6 CRDi SCR ISG MHEV	1.6 CRDi SCR ISG MHEV
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st. iMT	Manuální 6st. iMT
	-	DCT 7st.	DCT 7st.	-	DCT 7st.
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	1 353	1 591	1 598	1 598
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW /ot. za min.)	88 / 6 000	103 / 6 000	150 / 5 500	85 / 4 000	100 / 4 000
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	280 / 1 500 - 3 000	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) AT	-	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	-	320 / 2 000 - 2 250
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	15,9 : 1	15,9 : 1
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	68	68 67	69 68	69	68 69
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	74,1 / 3 750	76,6 / 3 750 77,6 / 3 750	80,1 / 3 750 80,8 / 3 750	72,9 / 3 000	71,1 / 3 000 72,7 / 3 000
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA					
Maximální rychlost (km / hod.) MT	186	200	220	190	196
Maximální rychlost (km / hod.) AT	-	200	220	-	198
Zrychlení 0-100 km / h (s) MT	11,3	9,4	7,6	11,4	10,6
Zrychlení 0-100 km / h (s) AT	-	9,5	7,5	-	10,1
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) MT	5,9 - 6,3	6,4 - 6,7	6,7 - 7,2	4,9 - 5,3	5,0 - 5,2
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) AT	-	6,4 - 7,1	6,8 - 7,1	-	5,1 - 5,3
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	134 - 143	145 - 151	152 - 162	129 - 138	130 - 135
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	145 - 160	154 - 162	-	134 - 139
HMOTNOST (v kg)					
Provozní hmotnost maximální MT	1 458	1 481	1 499	1 547	1 547
Provozní hmotnost maximální AT	-	1 511	1 527	-	1 571
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla MT	1 820	1 840	1 860	1 900	1 900
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla AT	-	1 860	1 880	-	1 920
Max. hmotnost brzděného přívěsu MT	1200	1 410	1 410	1 500	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu AT	-	1 410	1 410	-	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu MT	600	600	600	650	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu AT	-	600	600	-	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 395 / 1 826 / 1 483 (16"); 1 495 (18")
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 585 / 1 583 - 16" kola , 1 575 / 1 573 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	905 / 840
Minimální světlá výška (mm)	16": 172 18": 184
Poloměr otáčení (m)	5
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	426 / 1 378
Objem palivové nádrže (l)	50
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Brzdy dvoukruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	
	205 / 60 R16 , 235 / 45 R18

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

01.04.2021



Kia XCeed

205/60 R16

235/45 R18

