

Zcela nová Sportage - technické informace

	1.6 T-GDI GPF	1.6 T-GDI GPF MHEV	1.6 T-GDI GPF MHEV	1.6 CRDI SCR	1.6 CRDI SCR MHEV	1.6 CRDI SCR MHEV	1.6 T-GDI HEV	1.6 T-GDI PHEV
PREVEDOVKA								
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st. iMT	Automatická 7st. DCT	Manuální 6st.	Manuální 6st. iMT	Automatická 7st. DCT	Automatická 6st. AT	Automatická 6st. AT
Pohon	4x2	-	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	-
	-	4x4	4x4	-	4x4	4x4	4x4	4x4
MOTOR								
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta	Nafta	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 599
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.) 4x2	110 / 5 500	-	110 / 5 500	85 / 4 000	100 / 4 000	100 / 4 000	132 / 5 500	-
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.) 4x4	-	110 / 5 500	132 / 5 500	-	100 / 4 000	100 / 4 000	132 / 5 500	132 / 5 500
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.) 4x2	250 / 1 500 - 4 000	-	250 / 1 500 - 4 000	280 / 1 500 - 2 750	280 / 1 500 - 3 000	320 / 2 000 - 2 250	265 / 1 500 - 4 500	-
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.) 4x4	-	250 / 1 500 - 4 000	265 / 1 500 - 4 500	-	280 / 1 500 - 3 000	320 / 2 000 - 2 250	265 / 1 500 - 4 500	265 / 1 500 - 4 500
Max. výkon elektromotoru (kW / ot. za min.)	-	-	-	-	-	-	44 / 1 600 - 2 000	67 / 2 100 - 3 300
Max. točivý moment elektromotoru (Nm ot. za min.)	-	-	-	-	-	-	264 / 0 - 1 600	264 / 0 - 1 600
Max. kombinovaný výkon systému (kW)	-	-	-	-	-	-	169	195
Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)	-	-	-	-	-	-	350	350
Kompresní poměr	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	15,9 : 1	15,9 : 1	15,9 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1
Vrtání x zdvih / mm	75,6 x 89	75,6 x 89	75,6 x 89	77,0 x 85,8	77,0 x 85,8	77,0 x 85,8	75,6 x 89	75,6 x 89
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	68	68	67	68	68	68	67	67
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min.)	75 / 3 750	76 / 3 750	74 / 3 750	70 / 2 400	68 / 2 400	68 / 2 400	76 / 3 750	75 / 3 750
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA								
Maximální rychlost (km / hod.) 4x2	189	-	189	175	180	180	193	-
Maximální rychlost (km / hod.) 4x4	-	189	201	-	180	180	193	191
Zrychlení 0-100 km / h (s) 4x2	10,3	-	9,6	12,1	11,4	11,4	8	-
Zrychlení 0-100 km / h (s) 4x4	-	10,6	9	-	11,7	11,6	8,3	8,2
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) 4x2	6,6 - 7	-	6,3 - 6,6	5,1 - 5,5	4,9 - 5,3	5 - 5,3	5,5 - 5,9	-
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) 4x4	-	6,8 - 7,3	6,9 - 7,2	-	5,3 - 5,7	5,5 - 5,9	6,2 - 6,6	1,1
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km) 4x2	150 - 159	-	143 - 150	135 - 144	127 - 139	130 - 139	125 - 135	-
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km) 4x4	-	154 - 166	156 - 162	-	138 - 150	143 - 154	140 - 149	25,5
Spotřeba elektrické energie v režimu EV (kWh/100 km)	-	-	-	-	-	-	-	16,9
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)	-	-	-	-	-	-	-	70
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu (WLTP)	-	-	-	-	-	-	-	78
Max. dobití typ 2 (230 AC, 15A, 7,2 kW)	-	-	-	-	-	-	-	1 hod 45 min
HMOTNOST (v kg)								
Provozní hmotnost minimální / maximální 4x2	1 451 - 1 595	-	1 505 - 1 653	1 490 - 1 620	1 523 - 1 654	1 527 - 1 662	1 574 - 1 682	-
Provozní hmotnost minimální / maximální 4x4	-	1 540 - 1 686	1 573 - 1 722	-	1 580 - 1 710	1 601 - 1 736	1 640 - 1 748	1 830 - 1 922
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla 4x2	2 085	-	2 145	2 110	2 145	2 150	2 175	-
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla 4x4	-	175	2 210	-	2 200	2 225	2 245	2 415
Užitečná hmotnost 4x2	490 - 634	-	492 - 640	490 - 620	491 - 622	488 - 623	493 - 601	-
Užitečná hmotnost 4x4	-	489 - 635	488 - 637	-	490 - 620	489 - 624	497 - 605	493 - 585
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1650	1650	1650	1650	1950	1650	1650	1350
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU								
ROZMĚRY (v mm)								
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 515 / 1 865 / 1 650							
Rozvor náprav (mm)	2 680							
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 630 / 1 637 - 17" kola, 1 615 / 1 622 - 18"+19"							
Přední / zadní převis (mm)	905 / 930							
Minimální světlá výška (mm)	170							
Poloměr otáčení (m)	5,5							
Maximální zatížení střechy (kg)	100							
Nájezdové úhly přední / zadní (°)	17 / 26,4							
Přechodový úhel (°)	16,7, 15,8 (PHEV)							
Objem zav. prostoru min / max VDA	591 / 1 780 - benzín, 562 / 1 751 - benzín MHEV, 571 / 1 760 - nafta, 526 / 1 715 - nafta MHEV, 587 / 1 776 - HEV, 540 / 1 715 - PHEV							
Objem palivové nádrže (l)	54 / 52 (HEV) / 42 (PHEV)							
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	14							
PODVOZEK								
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem							
	Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem							
POHON								
	4x2 - pohon přední nápravy							
	4x4 - stálý pohon přední nápravy s automatickým přifazením zadní nápravy							
	Systém TOD (Torque on Demand) s rozdělením točivého momentu v rozmezí 100% přední náprava a 0% zadní náprava až 50% přední náprava - 50% zadní náprava							
ŘÍZENÍ								
	Hřebenové s elektrickým posilovačem							
BRZDY								
	Brzdy dvoukruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední ventilované kotoučové, zadní kotoučové s ABS a BAS							
	ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC, DBC							
PNEUMATIKY								
	215/65 R17; 235/55 R18; 235/50 R19 v závislosti na výbavě							



- ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce, DBC - asistent pro sjíždění svahů, TCS - systém regulace prokluzu, ABS - anti blokovací systém

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.

- Objem zavazadlového prostoru dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovoze si vyhraňuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

01-01-22