

기아는 각 차종의 **주행 성능 및 사용 목적에 최적화된 배터리를 채택**하여 고객에게 최적의 EV 경험을 제공합니다.



EV3



EV4



EV5



EV6



EV9

배터리 종류	파우치형 NCM		각형 NCM	파우치형 NCM	
배터리셀 제조사	HLIGP*		CATL	SKon	
배터리 팩 용량(kWh)	스탠다드 58.3 / 롱레인지 81.4		롱레인지 81.4	스탠다드 63.0 / 롱레인지 84.0	스탠다드 76.1 / 롱레인지 99.8
배터리 팩 정격전압(V)	스탠다드 369 / 롱레인지 343		롱레인지 403	스탠다드 697 / 롱레인지 697	스탠다드 632 / 롱레인지 552



레이EV



니로EV



봉고EV



PV5

배터리 종류	각형 LFP	각형 NCM	파우치형 NCM	
배터리셀 제조사	CATL	CATL	SKon	
배터리 팩 용량(kWh)	35.2	64.8	60.4	스탠다드 51.5 / 롱레인지 71.2
배터리 팩 정격전압(V)	265	358	334	스탠다드 290 / 롱레인지 402

※ HLIGP: 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션의 합작법인